

Soudeuse INNO M7 MFO13200M7

Présentation


La soudeuse INNO M7 est entièrement automatique et pourvue d'un système d'alignement actif **gaine à gaine**.

- ✓ Extrêmement compacte
- ✓ Écran tactile HD couleur 4.3''
- ✓ Alignement actif des V-grooves (4 moteurs)
- ✓ Poids : 1.6 kg (avec batterie et protection)
- ✓ Batterie de grande autonomie (110 cycles de soudure + rétreint)
- ✓ Robuste, protégée contre les chocs, vent, humidité, poussière
- ✓ Automatique, rapide (12s en mode auto) et précise (0.03dB/SMF)
- ✓ Interface graphique conviviale et utilisation intuitive
- ✓ Compatible fibres G.652D, G.657A1, G.657A2...
- ✓ Livrée avec une cliveuse de haute précision V7
- ✓ Dimensions avec protection: 136mm x 114mm x 124mm



Caractéristiques techniques

Poids	1.6 kg avec batterie
Type de fibre	SM (G.652D, G.657A1 et G.657A2) / MM(G.651) / DSF (G.653) / NZDSF (G.655)
Atténuation typique épissure	SM : 0.03dB / MM : 0.02dB / DS : 0.05dB NZDS : 0.05dB / G.657A1&A2 : 0.03dB Max 100 modes
Return Loss	>60dB
Temps de soudure	12s
Programme four/temps de chauffe	33 Modes / Temps de Chauffe (Typique): 20 secondes
Longueur manchon de protection	20mm à 60mm
Stockage résultats	10000 derniers résultats
Test écran en tension	1.96~2.25N
Affichage	LCD couleur 4.3''
Alimentation	Alimentation DC 9-14V / AC 100-240V
Cycle de soudure	110 cycles de soudure (Epissure + Chauffe)
Electrode (durée de vie standard)	5500 Soudures
Ports	Mini HDMI



Soudeuse INNO M7 MFO13200M7

Packaging



- ✓ Malette de transport + clé
- ✓ Soudeuse + sangle
- ✓ Batterie et chargeur de batterie
- ✓ 2 paires d'électrodes
- ✓ Supports fibre amovibles (250µm et 900µm)
- ✓ Support refroidissement épissure
- ✓ Cliveuse V7
- ✓ Manuel opérateur (CD)
- ✓ Câble HDMI-15