

## Présentation

La soudeuse View 5 est entièrement automatique et pourvue d'un système d'alignement **cœur à cœur**.

- ✓ Écran tactile
- ✓ Poids : 1.85 kg (sans batterie)
- ✓ Batterie grande autonomie (170 cycles de soudure)
- ✓ Robuste, protégée contre les chocs, vent, humidité, poussière
- ✓ Automatique, rapide et précise
- ✓ Nouvel interface graphique conviviale et utilisation intuitive
- ✓ Compatible fibres G.652D, G.657A1, G.657A2...
- ✓ Livrée avec une cliveuse de haute précision VF15H
- ✓ Dimensions: 147mm x 130mm x 155mm



## Caractéristiques techniques

<b>Poids</b>	1.85 kg sans batterie
<b>Type de fibre</b>	SM (G.652D, G.657A1 et G.657A2) / MM(G.651) / DSF (G.653) / NZDSF (G.655)
<b>Atténuation typique épissure</b>	SM : 0.02dB / MM : 0.01dB / DS : 0.04dB NZDS : 0.04dB / G.657A1&A2 : 0.02dB
<b>Return Loss</b>	>60dB
<b>Temps de soudure</b>	Monomode : 7 secondes en mode rapide / 9s en standard
<b>Programme four/temps de chauffe</b>	Temps de Chauffe (Typique): 13 secondes
<b>Longueur manchon de protection</b>	20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm
<b>Stockage résultats</b>	2000 derniers résultats – rapatriement vers PC possible
<b>Test écran en tension</b>	1.96~2.25N
<b>Affichage</b>	Bidirectionnel et écran LCD couleur 5" (haute résolution avec surface antichoc)
<b>Vue fibre &amp; zoom</b>	X, Y, XY et X/Y et zoom x520
<b>Alimentation</b>	Alimentation DC 9-14V – AC 100-240V
<b>Cycle de soudure</b>	170 cycles de soudure (Epissure + Chauffe)
<b>Electrode (durée de vie standard)</b>	3500 Soudures
<b>Ports</b>	USB2.0 et mini USB

## Dimensions



## Package



- ✓ Malette de transport
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ 1 set d'électrodes complémentaire
- ✓ Adaptateur allume-cigare
- ✓ Cliveuse VF15H
- ✓ Manuel opérateur (CD)