

Présentation

La soudeuse View 7 est entièrement automatique et pourvue d'un système d'alignement **cœur à cœur**.

- ✓ Écran tactile
- ✓ Poids : 2.17 kg (sans batterie)
- ✓ Batterie grande autonomie (355 cycles de soudure)
- ✓ Robuste, protégée contre les chocs, vent, humidité, poussière
- ✓ Automatique, rapide et précise
- ✓ Nouvel interface graphique conviviale et utilisation intuitive
- ✓ Compatible fibres G.652D, G.657A1, G.657A2...
- ✓ Livrée avec une cliveuse de haute précision VF15H
- ✓ Dimensions: 167mm x 143mm x 163mm



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Poids | 2.17 kg sans batterie |
| Type de fibre | SM (G.652D, G.657A1 et G.657A2) / MM(G.651) / DSF (G.653) / NZDSF (G.655) |
| Atténuation typique épissure | SM : 0.02dB / MM : 0.01dB / DS : 0.04dB NZDS : 0.04dB / G.657A1&A2 : 0.02dB |
| Return Loss | >60dB |
| Temps de soudure | Monomode : 7 secondes en mode rapide / 8s en standard |
| Programme four/temps de chauffe | Temps de Chauffe (Typique): 13 secondes |
| Longueur manchon de protection | 20mm à 60mm |
| Stockage résultats | 2000 derniers résultats – rapatriement vers PC possible |
| Test écran en tension | 1.96~2.25N |
| Affichage | Bidirectionnel et écran LCD couleur 5" (haute résolution avec surface antichoc) |
| Vue fibre & zoom | X, Y, XY et X/Y et zoom x520 |
| Alimentation | Alimentation DC 9-14V – AC 100-240V |
| Cycle de soudure | 355 cycles de soudure (Epissure + Chauffe) |
| Electrode (durée de vie standard) | 3500 Soudures |
| Ports | USB2.0 et mini USB |

Dimensions



Package



- ✓ Malette de transport
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ 1 set d'électrodes complémentaire
- ✓ Adaptateur allume-cigare
- ✓ Cliveuse VF15H
- ✓ Manuel opérateur (CD)